

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Ul. Banská 6279/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

VEC: Žiadosť o predloženie cenovej ponuky

V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a prác v znení neskorších predpisov obraciame sa na Vás so žiadosťou o zaslanie cenovej ponuky k predmetu zákazky s nízkou hodnotou:

Traktorová kosačka v množstve 1 ks (nová)

na kosenie so zberom a výsypom do výšky s nasledovnými parametrami:

Motor:	Lombardini FOCS 1003
Palivo:	Diesel
Počet valcov:	3-valec
Objem:	1 028 cm ³
Výkon:	25 HP pri 3 600 ot./min.
Spotreba:	max. 2,5 l/mth
Pojazdová rýchlosť vpred:	0 – 18 km/hod.
Pojazdová rýchlosť vzad:	0 – 14 km/hod.
Prevodovka:	hydrostatická
Ovládanie:	2 pedále samostatne, 1 x vpred, 1x vzad
Počet žacích nožov:	2 ks: 1 ľavý, 1 pravý
Dĺžka žacieho noža:	650 mm
Vnútna svetlosť sek. zariadenia:	100 mm
Pracovný záber:	1 240 mm
Počet polôh kosenia:	6 ks
Výška kosenia:	44 – 140 mm
Objem zberného koša:	600 litrov
Vyprázdňovanie koša do výšky:	1 800 mm
Hmotnosť:	do 815 kg
Svetlosť odťahového tunela v najužšom mieste:	200 x 400 mm
Uloženie motora:	vzadu za miestom obsluhy
Chladenie:	vodou, uloženie chladiča vedľa motora s bočným nasávaním vzduchu pre obmedzenie prašnosti
Výbava na želanie:	povinná výbava pre použitie na verejných komunikáciách, možnosť vydania technického preukazu
Typ žacieho ústrojenstva a jeho uloženie:	rotačný žací systém kopírujúci terén na 5. vodiacich valcoch
Spôsob zapínania:	elektromagnetickou spojkou so zabudovanou brzdou
Ochrana nožov:	strižnými skrutkami
Prepojenie nožov:	kardanová hriadeľ s ochrannou ozubenou vložkou
Materiál zariadenia:	XENOY – špeciálny vysoko odolný plast
Ochranný rám	áno
Zber trávy:	priamy zadný

Odťah:	priamy nelomený jednodielny
Ovládanie zberného koša:	cez hydraulické piesty z miesta obsluhy spínačom
Ovládač pre zdvih a otvorenie koša:	samostatný pre zdvih a samostatný pre otvorenie
Šasi:	trubkový rám
Parkovacia brzda:	mechanická kotúčová na zadných kolesách, ovládaná nožným pedálom s tromi polohami
Riadenie volantom:	nastaviteľné v dvoch smeroch
Uzávierka diferenciálu:	hydraulická na prístrojovej doske
Žacie ústrojenstvo:	uložené medzi prednou a zadnou nápravou
Nastavenie výšky kosenia:	ovládané elektricky
Čistiaca klapka tunela:	nedelená, ovládaná automaticky so zdvihom koša
Predná náprava:	zhotovená z liatiny
Sedadlo:	nastaviteľné do troch polôh


Termín plnenia predmetu zákazky: **do 18.4.2019**

Cenovú ponuku žiadame uviesť bez DPH.

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie Vašej cenovej ponuky na e-mailovú adresu: mtz@tsmnm.sk, a to **do 15.3.2019**.

Za vypracovanie cenovej ponuky Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom


Ing. Anton Veselka
riaditeľ TSM
Technické služby mesta
Banská 1
915 01 Nové Mesto n./Váhom

V Novom Meste nad Váhom,
dňa 6.3.2019

Tel:
032/285 61 22

E-mail:
tsm@tsmnm.sk

IČO:
00350656